

CLORADOR SALINO SERIE DOMOTIC Características

Equipos de electrolisis salina con electrodo autolimpiable de titanio, diseñados especialmente para piscinas privadas.

Presentamos 3 gamas claramente diferenciadas:

- Solo electrolisis.
 - Equipos combinados de electrolisis y control de pH
 - Equipos combinados de electrolisis y control de pH y control de cloro a través de potencial Redox (ORP). El equipo producirá cloro hasta el nivel deseado. Llegado a ese nivel se apagará automáticamente y se encenderá cuando la piscina necesite más cloro.
-
- Portacélula de metacrilato transparente y desmontable, para acceder fácilmente a la célula para labores de limpieza.
 - Conexiones $\varnothing 63$.
 - Equipos con control de pH y ORP incluyen electrodo y portaelectrodo así como bomba dosificadora electromagnética.



CLORADOR SALINO SERIE DOMOTIC Características

Nueva serie de equipos de electrolisis DOMOTIC con display numérico para visualizar mejor los datos y carcasa en ABS más resistente a la corrosión.

Esta serie une a las ventajas de la serie tradicional distintas mejoras encaminadas a su facilidad de manejo y aumento de prestaciones. Algunas de las nuevas prestaciones son :

- Realiza test de salinidad que nos permite en cualquier momento determinar la cantidad de sal que tiene nuestra piscina.
- Baja automáticamente el nivel producción cuando existe cubierta automática en la piscina lo que le permite un ahorro energético en el sistema.
- Permite control externo e independiente de ORP
- Nuevo portacélulas más pequeño que permite un mejor montaje en caseta.
- **Posibilidad de extracción de cuadro de mandos.**

**KIT DE EXTRACCIÓN NO INCLUIDO EN SUMINISTRO
Se suministraría sin cargo con el equipo si es solicitado**



equipo solo electrolisis



*equipo con control de
pH y cloro ORP*



CLORADOR SALINO SERIE DOMOTIC

Dimensiones y recomendaciones

MODELO	PRODUCCIÓN gr/h	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado
DOMOTIC D-12	12	20	40
DOMOTIC D-24	24	40	80
DOMOTIC D-32	32	90	120
DOMOTIC D-40	40	120	160

